



モービル 1 0W-16 (Mobil 1™ 0W-16)

優れた燃費、先進の高性能合成エンジンオイル

製品の概要

モービル 1 0W-16 は、先進の低粘度合成エンジン油で、0W-16 油に適合したエンジンに使用することで、エンジン効率を高めて優れた省燃費性能を提供しています。

製品の特長と利益

モービル 1 0W-16 は、低粘度の合成エンジン油で、エンジン効率を高めて優れた省燃費性を提供するとともに、エンジン全体への優れた保護性能を発揮します。

特長	長所と期待できる利益
低粘度、先進の高性能合成処方	エンジン効率と燃費の向上
正確にバランスよく設計された添加剤	優れた潤滑性と保護性能
優れた低温性能	優れたコールドスタート性能と摩耗を防ぐ迅速な潤滑性能
効果的な清浄性能	エンジンをクリーンな状態で維持

用途

モービル 1 0W-16 は、0W-16 油に適合したエンジンに使用するために設計されています。オーナーズマニュアルを確認するか、ディーラーに問い合わせの上、搭載エンジンに合った正しい粘度のエンジンオイルをご確認ください。

規格および承認

モービル 1 0W-16 は、次の工業規格を満たすか、またはそれを上回ります：

API SN PLUS, SN

代表的性状

モービル 1 0W-16	
SAE グレード	0W-16
動粘度 @ 100 °C、mm ² /s、ASTM D 445	7.2
粘度指数、ASTM D 2270	167
全塩基価、mgKOH/g、ASTM D2896	9.0
密度 @ 15.6 °C、g/mL、ASTM D 4052	0.8382
HTHS 粘度、mPa·s @ 150 °C、ASTM D4683	2.3
マイクロタリー粘度計、見かけ粘度、 -40°C、mPa·s、ASTM D4684	9300
リン、wt%、ASTM D4951	0.065
硫酸灰分、wt%、ASTM D 874	0.9

引火点*、クリーブランド開放式試験、°C、ASTM D 92	228
日本で取り扱っている製品	○

* 引火点に関する正確な消防法分類に関しては、安全データシート(SDS)を参照ください。

健康と安全

現在までの知見によれば、本製品は安全データシート (SDS) に記載されている推奨用途で使用される限り、健康を害することはないと予想されます。安全データシートは、販売店またはインターネットから入手可能です。本製品を本来の用途以外に使用しないでください。使用油を廃棄する場合は、法令を遵守し、環境安全性を配慮して処理して下さい。

特に明記されていない限り、ここで使用される商標は全て Exxon Mobil Corporation または同社の子会社の商標または登録商標です。

9-2018

お問い合わせは

EMG ルブリカンツ合同会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 4 丁目 4 番 2 号

潤滑油カスタマーレスポンスセンター

TEL(フリーダイヤル): 0120-016-313

www.emg-lube.jp

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。製品性能に影響しない性状の差異は、通常の製造工程においても、または製造工場の違いでも発生することがあります。本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。本書に掲載されているすべての製品がすべての地域で入手できるとは限りません。お問い合わせは上記連絡先からお願いします。

エクソンモービルは、エッソ、モービル、またはエクソンモービルを社名に含む、多くの系列会社や子会社の全部または一部を意味します。本書における記述は、これら各会社における法人格の独立性を損ねることを意図するものではありません。エクソンモービルの系列会社や子会社における各社の活動についての責任は、当該各社がこれを負います。

Copyright (c) 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.