



# モービル デルバック スーパー マルチグレード

## (Mobil Delvac™ Super Multigrades)

### 高性能ディーゼルエンジンオイル

#### 製品の概要

モービル デルバック スーパー 10W-30、15W-40 および 20W-50 は厳しい条件で使用されるオンハイウエイおよびオフハイウエイの用途において、優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ディーゼルエンジンオイルです。モービル デルバック スーパー マルチグレード エンジンオイルは輸送用トラック、建設機械、農業機械等、広範囲にわたる用途や稼働環境でご使用頂けます。また、ガソリンエンジンにも適しています。

#### 製品の特長と利益

モービル デルバック スーパー マルチグレードは、下記の特長を有し、以下の利益が期待できます。

特長	長所と期待できる利益
熱および酸化安定性	スラッジおよびデポジットの生成を抑制
卓越した清浄性/分散性	エンジンの清浄性を高めエンジン寿命を延長
せん断安定性	オイル消費量の低減・摩耗防止

#### 用途

主要なディーゼルエンジンメーカーのディーゼルエンジン

- ・ オンハイウエイでのライトデューティおよびヘビーデューティトラック
- ・ 輸送用トラック、建設、採石業、農業などのオフハイウエイ産業
- ・ ディーゼル車およびガソリン車の両車両を所有される事業所での使用

#### 規格および承認

以下の規格が要求される用途での使用に推奨されます	10W-30	15W-40	20W-50
API CF-4/SF	○	○	○

## 代表的性状

### モービル デルバック スーパー マルチグレード

SAE グレード	10W-30	15W-40	20W-50
硫酸灰分 重量% ASTM D 874	0.8	0.8	0.8
密度 15°C kg/l ASTM D 4052	0.88	0.88	0.88
引火点* °C ASTM D 92	224	234	244
動粘度 ASTM D 445			
cSt @100°C	11.5	14.3	17.6
cSt @40°C	76	105	149
流動点 °C ASTM D 97	-33	-27	-30
全塩基価 mgKOH/g ASTM D 2896	8.2	8.2	8.2
粘度指数 ASTM D 2270	146	139	129
日本で取り扱っている製品	○	○	

\* 引火点に関する正確な消防法分類に関しては、安全データシート(SDS)を参照ください。

## 健康と安全

現在までの知見によれば、本製品は安全データシート (SDS) に記載されている推奨用途で使用される限り、健康を害することはないと予想されます。安全データシートは、販売店またはインターネットから入手可能です。本製品を本来の用途以外に使用しないでください。使用油を廃棄する場合は、法令を遵守し、環境安全性を配慮して処理して下さい。

特に明記されていない限り、ここで使用される商標は全て Exxon Mobil Corporation または同社の子会社の商標または登録商標です。

06-2019

お問い合わせは

EMG ルブリカンツ合同会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 4 丁目 4 番 2 号

潤滑油カスタマーレスポンスセンター

TEL(フリーダイヤル): 0120-016-313

[www.emg-lube.jp](http://www.emg-lube.jp)

代表的性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。製品性能に影響しない性状の差異は、通常の製造工程においても、または製造工場の違いでも発生することがあります。本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。本書に掲載されているすべての製品がすべての地域で入手できるとは限りません。お問い合わせは上記連絡先からお願いします。

エクソンモービルは、エツソ、モービル、またはエクソンモービルを社名に含む、多くの系列会社や子会社の全部または一部を意味します。本書における記述は、これら各会社における法人格の独立性を損ねることを意図するものではありません。エクソンモービルの系列会社や子会社における各社の活動についての責任は、当該各社がこれを負います。

Copyright (c) 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.