



モービル スーパー 2000 (Mobil Super™ 2000)

プレミアム部分合成エンジンオイル

製品の概要

モービル スーパー 2000シリーズの潤滑油は、性能を強化したプレミアム部分合成エンジンオイルで、非常に優れたレベルの保護性能とエンジン性能が提供できるように設計されています。

製品の特長と利益

モービル スーパー 2000シリーズは業界でその実績が認められ、あなたの車に必要な性能が確実に得られます。モービル スーパー 2000 5W-20及び5W-30の低摩擦の部分合成油処方、エンジン効率を高め、燃費を向上させます。

モービル スーパー 2000シリーズは次の利益をもたらします

- 優れた摩耗防止性能
- 優れたエンジン清浄性
- 優れた高温下での保護性能
- 優れた燃費 (SAE 5W-20および5W-30)

用途

モービル スーパー 2000 シリーズは、従来の通常のオイルでは得られない保護機能を提供できるように処方されています。特に下記のような車種および環境でのご使用を推奨します。

- 最新のエンジン技術
- ガソリンおよびディーゼルエンジン
- 乗用車、SUV、小型トラックとバン
- 高速道路での走行
- 通常走行ないしは、時折過酷な走行状態
- ターボチャージャー
- 高性能エンジン
- 停止と発進を繰り返す市街での走行

必ず取扱説明書を参照して、ご自身の車両に推奨される粘度と規格を確認してください。

規格および承認

モービルスーパー 2000 シリーズは、次の工業規格を満たすか、またはそれを上回ります：	5W-20	5W-30	5W-40
API SP, SN PLUS, SN, SM, SL, SJ	○	○	
API SP, SN PLUS, SN RESOURCE CONSERVING	○	○	
ILSAC GF-6A	○	○	

モービル スーパー 2000 シリーズは、次のメーカー規格に承認されています：	5W-20	5W-30	5W-40
Chrysler MS-6395		○	
FORD WSS-M2C929-A		○	
FORD WSS-M2C946-A		○	

FORD WSS-M2C946-B1	○
FORD WSS-M2C961-A1	○
GM 6094M	○

代表性状

モービル スーパー 2000	5W-20	5W-30	5W-40
SAE グレード	5W-20	5W-30	5W-40
密度 @15.6 °C、g/cm3、ASTM D 4052	0.85	0.8586	0.8665
引火点*、Cleveland Open Cup、°C ASTM D 92	220	228	220
動粘度、mm2/s、ASTM D 445			
@ 100 °C	8.5	10.3	10.4
@ 40 °C	48	63.2	66.3
流動点、°C、ASTM D 97	-30	-39	-33
日本で取り扱っている製品	○		

*引火点に関わる消防法分類に関しては、安全データシート(SDS)を参照してください。

健康と安全

現在までの知見によれば、本製品は意図する用途に使用され、安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従う限り、健康に悪影響を及ぼす可能性はないと予想されます。安全データシート(SDS)は、必要に応じて販売店またはインターネットから入手できます。本製品を本来の用途以外に使用しないでください。使用油を廃棄する場合は、法律を遵守し、環境安全性に配慮して処理してください。

特に明記されていない限り、ここで使用される商標は全て Exxon Mobil Corporation または同社の子会社の商標または登録商標です。

05-2020J

お問い合わせは

EMG ルブリカンツ合同会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 4 丁目 4 番 2 号

潤滑油カスタマーレスポンスセンター

TEL(フリーダイヤル): 0120-016-313

www.emg-lube.jp

代表性状は、通常の製造における許容差を含んだ性状の代表値であり、仕様として保証するものではありません。製品性能に影響しない性状の差異は、製品の通常の製造時および製品の配合場所の違いによって発生する可能性があります。本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。本書に掲載されるすべての製品がすべての地域で入手できるとは限りません。お問い合わせは上記連絡先からお願いします。

エクソンモービルは、エッソ、モービル、またはエクソンモービルを社名に含む、多くの系列会社および子会社で構成されます。本書における記述は、これら各会社における法人格の独立性を損ねることを意図するものではありません。エクソンモービルの系列会社および子会社における各社の行動と説明責任は、当該各社がその責任を負います。

©Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All rights Reserved.